



FLEXICUER

ART.1010 GUANTE MODELO AMERICANO DESCARNE REFUERZO COMUN PUÑO CORTO

“Flexible Y Confiable
recomendado para
tareas que requieran
una gran resistencia a la
abrasion

Cuero descarne
natural o amarillo
espesor 1.1/1.3
confeccionado en 5
piezas mas el puño
segun IRAM 3607
edicion 2019 E IRAM
3608 edicion 2019

Especialmente
recomendados para
tareas generales por
su gran resistencia a
la abrasión. Industria
metalúrgica pesada,
siderurgia y
construcción, etc.



Las costuras son
realizadas en hilo de
algodon lustrado,
peinado inverso 20/3.
Las terminaciones
seran comenzadas y
terminadas con
atraque o remate.
Las costuras no
tendran menos de 3
o mas de 5 puntadas
por centimetro lineal

NIVEL DE
DESTERIDAD




DS1



AR 1914



3 1 3 3 X P



1- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.

2- RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA: Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.

3- RESISTENCIA AL DESGARRE: Fuerza necesaria para desgarrar la muestra.

4- RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: Fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.

5- CORTE TDM: **NO APLICA**

6- PROTECCIÓN CONTA IMPACTOS: resistencia al impacto por golpe.



TALLE: 10



LARGO TOTAL :26 CM.
PUÑO: 7 CM.-



COLORES: Natural o
Amarillo



x 60
Pares