



# FLEXICUER

## ART.1011 GUANTE MODELO AMERICANO DESCARNE REFUERZO COMUN PUÑO LARGO

“Flexible Y Confiable  
recomendado para  
tareas que requieran  
una gran resistencia a la  
abrasion

Cuero descarne  
natural o amarillo  
espesor 1.1/1.3  
confeccionado en 5  
piezas mas el puño  
segun IRAM 3607  
edicion 2019 E IRAM  
3608 edicion 2019

Especialmente  
recomendados para  
tareas generales por  
su gran resistencia a  
la abrasión. Industria  
metalúrgica pesada,  
siderurgia y  
construcción, etc.



REFUERZO  
PALMAR

Las costuras son  
realizadas en hilo de  
algodon lustrado,  
peinado inverso 20/3.  
Las terminaciones  
seran comenzadas y  
terminadas con  
atraque o remate.  
Las costuras no  
tendran menos de 3  
o mas de 5 puntadas  
por centimetro lineal

NIVEL DE  
DESTERIDAD




DS1



AR 1914



3 1 3 3 X P



1- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.

2- RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA: Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.

3- RESISTENCIA AL DESGARRE: Fuerza necesaria para desgarrar la muestra.

4- RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: Fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.

5- CORTE TDM: **NO APLICA**

6- PROTECCIÓN CONTA IMPACTOS: resistencia al impacto por golpe.



TALLE: 10



LARGO TOTAL :33 CM.  
PUÑO: 14 CM.-



COLORES: Natural o  
Amarillo



x 60  
Pares