



# FLEXICUER

## ART.1017 GUANTE MODELO AMERICANO COMBINADO REFUERZO COMUN/CADENERO PUÑO CORTO

“Resistente Y Confiable  
combinando la  
desteridad de la  
vaqueta y la resistencia  
del descarne

Cueros descarne y  
vaqueta natural y  
amarillo espesor  
1.1/1.3 confeccionado  
en 5 piezas mas el  
puño segun IRAM  
3607 edicion 2019 E  
IRAM 3608 edicion  
2019

Especialmente  
recomendados para  
tareas generales por su  
gran resistencia a la  
abrasión. Industria  
fruti hortícola,  
petroquímica,  
construcción, etc..



Las costuras son  
realizadas en hilo de  
algodon lustrado,  
peinado inverso 20/3.  
Las terminaciones  
seran comenzadas y  
terminadas con  
atraque o remate.  
Las costuras no  
tendran menos de 3  
o mas de 5 puntadas  
por centimetro lineal


NIVEL DE  
DESTERIDAD



AR 1914



2 1 3 3 X P



- 1- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.
- 2- RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA: Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.
- 3- RESISTENCIA AL DESGARRE: Fuerza necesaria para desgarrar la muestra.
- 4- RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: Fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.
- 5- CORTE TDM: **NO APLICA**
- 6- PROTECCIÓN CONTA IMPACTOS: resistencia al impacto por golpe.



TALLE: 10



LARGO TOTAL :26 CM.  
PUÑO: 7 CM.-



COLORES: Natural o  
Amarillo



x 60  
Pares