



FLEXICUER

ART.1018 GUANTE MODELO AMERICANO COMBINADO REFUERZO COMUN/CADENERO PUÑO LARGO

“Resistente Y Confiable combinando la destieridad de la vaqueta y la resistencia del descarne

Cueros descarne y vaqueta natural y amarillo espesor 1.1/1.3 confeccionado en 5 piezas mas el puño segun IRAM 3607 edicion 2019 E IRAM 3608 edicion 2019

Especialmente recomendados para tareas generales por su gran resistencia a la abrasión. Industria fruti hortícola, petroquímica, construcción, etc..



Las costuras son realizadas en hilo de algodón lustrado, peinado inverso 20/3. Las terminaciones seran comenzadas y terminadas con atraque o remate. Las costuras no tendran menos de 3 o mas de 5 puntadas por centimetro lineal


NIVEL DE DESTIERIDAD



AR 1914



2 1 3 3 X P



- 1- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.
- 2- RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA: Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.
- 3- RESISTENCIA AL DESGARRE: Fuerza necesaria para desgarrar la muestra.
- 4- RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: Fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.
- 5- CORTE TDM: **NO APLICA**
- 6- PROTECCIÓN CONTA IMPACTOS: resistencia al impacto por golpe.



TALLE: 10



LARGO TOTAL :33 CM.
PUÑO: 14 CM.-



COLORES: Natural o Amarillo



x 60 Pares